

企业环境信息公开一览表

一、 企业基本信息

单位名称	福建华锦实业有限公司		
统一社会信用代码	91350300399216259 W	法人代表	方华玉
生产地址	莆田市秀屿区东峤 工业园区	年生产天数	330 天
所属行业	化纤织物染整精加 工 C1752	联系电话	0594-2176028
主要产品或服务以及规模	染整面料 产能 5.4 万吨/年		
主要原材料及年消耗数	胚布 5.625 万吨		
主要能源年消耗数	电 4860 万 kwh	燃煤 66153 吨	
环评批复日期及批准机关	2017.4.17 莆田市环境保护局		
竣工验收收日期及备案机关	2021 年 9 月 27 日自主组织阶段性环保验收，现状合计年产 5.4 万吨高端纺织面料		
排污许可证编号及发证日期、各污染物最大排放量： 91350300399216259W001P，2021.12.27，化学需氧量 369.216 吨/年，氨氮 46.152 吨/年，总氮 69.228 吨/年，二氧化硫 123.785 吨/年，氮氧化物 131.61 吨/年，颗粒物 38.093 吨/年。			

二、 排污信息

	排放口位置	主要污染物	排放标准	标准限值	检测方式	监测数据查询网址
废水污染物 排放信息	污水站 总排口 (位于 厂区南 侧)	COD	GB 4287-2012 《纺织染整 工业水污染 物排放标 准》表 2	80mg/L	自行监测	http://wryfb.fjemc.org.cn/page7.aspx?id=WHM4SEVM-B2RX-MZIC-CHWX-34NO1E7114L5&lawcode=39921625-9
		氨氮		10mg/L	自行监测	
		总氮		15mg/L	自行监测	
		PH		6-9	自行监测	

	排放口位置	主要污染物	排放标准	标准限值	检测方式	监测数据查询网址
废气污染物 排放信息	锅炉房 废气排 放口(位 于厂区 东侧)	二氧化 硫	GB1327 1-2014 《锅炉 大气污 染物排 放标准》 中表 2	300mg/ m ³	自行监 测	http://wryfb.fjemc.org.cn/page7.aspx?id=WHM4SEVM-B2RX-MZIC-CHWX-34NO1E7114L5&lawcode=39921625-9
		氮氧化 物		300mg/ m ³	自行监 测	
		烟尘		50mg/m ³	自行监 测	

固体废弃物排放信息				
名称	是否危废	处置方式	处置量 (吨/年)	接收单位
染助剂内袋及其沾染物	是	焚烧	12.1595	莆田华盛环保产业发展有限公司
定型机废油	是	回收利用	44.647	尤溪县鑫辉润滑油再生利用有限公司
实验室废液	是	焚烧	1.702	莆田华盛环保产业发展有限公司
设备维修废油	是	回收利用	1.869	尤溪县鑫辉润滑油再生利用有限公司
废助剂	是	焚烧	7.076	莆田华盛环保产业发展有限公司
废含汞灯管	是	焚烧	0	莆田宏盛环保产业发展有限公司
化学品空桶	是	厂家回收	68.2346	厂家回收
边角料	否	售卖	1716.37	福建瑞森再生资源回收有限公司
污泥	否	焚烧制砖	5440.88	莆田市秀屿区隆鑫建材厂
煤渣	否	焚烧制砖	12892	莆田市秀屿区隆鑫建材厂
脱硫石膏	否	焚烧制砖	1257	莆田市秀屿区隆鑫建材厂

三、 污染治理设施信息

设施类别	设施名称	投运时间	处理工艺	排放去向	处理能力	运行情况	运维单位
污水处理站	污水处理站	2017年	A3O工业废水生化处理工艺	直排海	高浓度： 12000t/d、 低浓度： 1500t/d、 膜浓水 2200t/d	正常运行	自行运维
燃煤锅炉	布袋除尘器	2017年	布袋除尘	55m 高空直排	70000m ³ / h	正常运行	自行运维
燃煤锅炉	脱硫塔	2017年	石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺	55m 高空直排	70000m ³ / h	正常运行	自行运维

燃煤锅炉	脱硝系统	2017年	SNCR（氨水）脱硝	55m 高空直排	70000m ³ /h	正常运行	自行运维
污水站恶臭	污水站恶臭处理系统	2017年	洗涤法+UV光解	15m 高空直排	25000m ³ /h	正常运行	自行运维
定型烟气	定型烟气处理系统	2017年	喷淋+静电	15m 高空直排	55000m ³ /h	正常运行	自行运维

四、 环境风险防控

预案备案日期	2018.10.16	备案机关	秀屿区环境保护局
主要环境风险	生产废水泄漏、化学品泄漏、火灾消防废水		
风险级别	一般【一般-大气（Q1-M1-E2）+一般-水（Q1-M1-E2）】		
开展演练周期	一年一次		